


SPOTLIGHTS

LED-Pluto

für 3-Phasen-Stromschiene

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG	Leuchtgehäuse: 95 x 240 mm [ø x H] Adapter: 70 x 35 x 42 mm [L x B x H]	SCHUTZART	IP20
ANSCHLUSSLEISTUNG	max. 30 W	LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium pulverbeschichtet weiß, schwarz oder grau
LEUCHTENLICHTSTROM	max. 4.000 lm	KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
ABSTRAHLWINKEL	15°/24°/36°	OPTIONAL	Schiene Phasenabschnitt DALI Lichtfarbe Food premium weiß oder rot Lichtfarbe Food warm weiß Lichtfarbe Food frisch weiß
LEBENSDAUER	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms	LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
LICHTFARBE	Weiß Kelvin: 2.700/3.000/3.500/4.000/5.000/5.700		
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90		
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar		

