


# SPOTLIGHTS

## LED-Uranus

### für 3-Phasen-Stromschiene

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim  
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99  
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



#### BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



<b>ABMESSUNG</b>	Leuchtgehäuse: 113 x 150 mm [ø x H] Adapter: 228 x 45 mm [L x H]
<b>ANSCHLUSSLEISTUNG</b>	max. 32 W
<b>LEUCHTENLICHTSTROM</b>	max. 4.000 lm
<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	12°/30°/45°/55°
<b>LEBENSDAUER</b>	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
<b>LICHTFARBE</b>	Weiß   Kelvin: 2.700/3.000/3.500/4.000/5.000/5.700
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	CRI > 90
<b>STEUERSCHNITTSTELLE</b>	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar

<b>SCHUTZART</b>	IP20
<b>LEUCHTENGEHÄUSE</b>	Aluminium pulverbeschichtet weiß, schwarz oder grau
<b>KONVERTER</b>	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlusssicher
<b>OPTIONAL</b>	Schiene Frostglas Phasenabschnitt DALI Lichtfarbe Food premium weiß oder rot Lichtfarbe Food warm weiß Lichtfarbe Food frisch weiß
<b>LICHTBERECHNUNG</b>	EULUM-Datei siehe <a href="http://www.ado-lights.de">www.ado-lights.de</a>

