



## LED LichtLinie Typ LLF.20.40

### Allgemeine technische Daten

Model:	An-/Einbaulichlinie
Abmessung:	20 x 40 mm (B x H)   Recheckprofil
Anschlussleistung:	4,8 W/m / 9,6 W/m / 19,2 W/m (100 lm/W) 28,8 W/m / 43,2 W/m (110 lm/W)
Lichtfarbe:	2.700K / 3.000K / 4.000K Optional auch RGB bzw. RGB+W
Farbwiedergabeindex:	CRI > 85 (>90 Optional)
Lebensdauer:	LED und EVG 50.000 Stunden bei 70% Ausgangslichtstrom
Steuerschnittstelle:	mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.
Leuchtengehäuse:	Aluminium natur eloxiert
Ausführung:	LED im Profil klar/opak vergossen, Schutzart: IP68 Optional Kunststoffabdeckung, opak, IP40
Sonstiges:	Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C Anschlussleitung ca. 1 m, inkl. Montageprofil aus Aluminium. Optional auch in gebogener Ausführung
Gewicht:	ca. 0,86 kg/lfm



Leuchtenprofil



Montageprofil

