


DOWNLIGHTS

LED-Canvas

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
 Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
 T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
 info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG [Ø X H]	Leuchtgehäuse: 110 x 110 x 77 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	9/14 W
LEUCHTENLICHTSTROM	9 W: 676 lm 703 lm 880 lm 14 W: 1.055 lm 1.085 lm 1.392 lm
ABSTRAHLWINKEL	24°/30°/38° Neigungswinkel 30° drehbar 350°
LEBENSDAUER	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 2.700/3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90 [CRI > 80]
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar

SCHUTZART	IP43
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium weiß pulverbeschichtet oder schwarz pulverbeschichtet
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
OPTIONAL	»Dim to Warm«-LED mit 13 W, 1.000 lm, 2.000–3.000 Kelvin dimmbares Vorschaltgerät 1–10 V DALI Anschlusskabel
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

